

# A4+M - pour supports spéciaux

■ Standard □ Option

Imprimante d'étiquettes		A4+M	
<b>Tête d'impression</b>			
Mode d'impression transfert thermique	■	■	
thermique direct	■	-	
Résolution (dpi)	300	600	
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	125	100	
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	105,6	105,6	
<b>Matières</b>			
Étiquettes ou support continu sur rouleaux ou en paravent : papier, carton, textile, synthétiques tels que PET, PE, PI, PP, PVC, PU, acrylate			
Épaisseur (mm) / Grammage (g/m <sup>2</sup> )	0,05 - 0,8 / 60 - 300		
Largeur étiquettes <sup>1)</sup> (mm)	4 - 106		
support / matière continue (mm)	10 - 110		
gaine thermo-rétractable (mm)	4-85		
Hauteur des étiquettes <sup>1)</sup> sans recul à partir de (mm)	5		
jusqu'à (mm)	4000	1000	
Rouleau d'étiquettes diamètre extérieur jusqu'à (mm)	205		
diamètre mandrin (mm)	38 - 100		
sens d'enroulement	intérieur ou extérieur		
<b>Ruban transfert</b>			
Encrage	intérieur ou extérieur		
Diamètre rouleau jusqu'à (mm)	80		
Diamètre mandrin (mm)	25		
Longueur variable jusqu'à (m)	500		
Largeur <sup>2)</sup> jusqu'à (mm)	114		
<b>Dimensions imprimante</b>			
Hauteur (mm)	274		
Profondeur (mm)	446		
Largeur (mm)	242		
Poids (kg)	9		
<b>Cellule de détection d'étiquettes</b>			
par transparence pour bords avant d'étiquettes, encoches ou fin de matière			
Réflexe par le dessous pour marque noire			
Marge du centre vers la gauche	0 - 53		
<b>Électronique</b>			
Processeur 32 bits / Fréquence (MHz)	266		
Mémoire vive (RAM) (Mo)	64		
Mémoire flash interne IFFS (Mo)	8		
Emplacement pour carte CompactFlash type I	■		
Emplacement pour carte Wireless LAN (Wi-Fi)	■		
Mémoire pour horloge temps réel avec impression date et heure, sauvegarde des paramètres imprimante hors tension	■		
Signal d'avertissement : Buzzer acoustique en cas d'erreur	■		
<b>Interfaces</b>			
Parallèle centronics bidirectionnel IEEE 1284	□		
Série RS232 C 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits	■		
USB 2.0 High Speed esclave pour connexion à l'ordinateur	■		
Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, impression RawIP, impression ftp, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP	■		
Série RS422, RS485 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits	□		
Connecteur de périphérique	■		
Carte WLAN (Wi-Fi) 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP)	□		
2 x USB Maître pour contrôle à distance, clavier, lecteur de code à barres, clé de service, clé USB	■		
<b>Fonctionnement</b>			
Alimentation	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, PFC		
Puissance	300 W		
Température / Humidité Fonctionnement :	+ 5 - 40°C / 10 - 85% sans condensation		
Stockage :	+ 0 - 60°C / 20 - 85% sans condensation		
Transport :	- 25 - 60°C / 20 - 85% sans condensation		
Certifications	CE, FCC classe A, CB, CCC, UL		