



La nouvelle série d'imprimantes d'étiquettes EOS est un condensé technologique pour vos identifications en production, logistique et dans le commerce.

### Les technologies les plus modernes au service de la simplicité, au meilleur prix

Très remarqué, pour la première fois, l'EOS intègre un écran tactile de série. Sélectionnez directement les mises en pages existantes depuis la mémoire, ajoutez vos informations et imprimez très facilement en « mode autonome », sans connexion. Les masques sont stockés sur une clé USB ou dans la mémoire interne de l'imprimante.

L'EOS1 et l'EOS4 se différencient entre autre par leur taille. L'EOS4 permet l'utilisation de rouleaux d'étiquettes jusqu'à 200 mm de diamètre. Les rouleaux se centrent automatiquement lors de leur insertion. Les deux modèles sont disponibles avec une résolution de 200 et 300 dpi. Les pièces d'usures se remplacent sans outils en un clin d'œil.

Les données techniques complètes sont disponibles dans le catalogue du produit et sur [www.etiqazur.com](http://www.etiqazur.com)

■ Standard □ Option

Imprimante d'étiquettes		EOS1	EOS4
<b>Tête d'impression</b>	Mode d'impression	transfert thermique / thermique direct	
	Résolution (dpi)	203 / 300	203 / 300
	Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	125	125
	Largeur d'impression jusqu'à (mm)	108 / 105,7	108 / 105,7
<b>Matières</b>	Diamètre extérieur jusqu'à (mm)	152,4	203,2
	Largeur des étiquettes (mm)	10 - 116	
	Hauteur des étiquettes (mm)	5 - 1000	
<b>Ruban transfert</b>	Encre	intérieur ou extérieur	
	Longueur variable jusqu'à (m)	360	
<b>Dimensions</b>	Hauteur x Profondeur x Largeur (mm)	189 x 322 x 253	245 x 412 x 264
<b>Electronique</b>	Fréquence processeur (MHz)	400	
	Mémoire vive (RAM) (Mo)	64	
	Mémoire flash (RAM) (Mo)	16	
	Mémoire pour	horloge temps réel avec impression date et heure sauvegarde des paramètres imprimante hors tension	
<b>Interfaces</b>	Série RS232 C	□	
	USB 2.0 Full Speed Esclave pour PC	■	
	Ethernet 10/100 Base T	■	
	Connecteur périphérique pour massicot	□	■
	3x USB maître pour	contrôle à distance, clavier, lecteur de codes à barres, clé de service	