

# A4+T - pour les matières textiles

■ Standard □ Option

Imprimante d'étiquettes		A4+T
<b>Tête d'impression</b>		
Mode d'impression transfert thermique		■
Mode d'impression thermique direct		-
Résolution (dpi)		300
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)		125
Largeur d'impression jusqu'à (mm)		105,6
<b>Matières</b>		
Étiquettes ou support continu sur rouleaux ou en paravent : papier, carton, textile, synthétiques tels que PET, PE, PP, PVC, PU, acrylate		
Épaisseur (mm) / Grammage (g/m <sup>2</sup> )		0,05 - 0,8 / 60 - 300
Largeur des étiquettes <sup>1)</sup> mm		4 - 106
Largeur support / matière continue (mm)		10 - 110
Hauteur des étiquettes <sup>1)</sup> sans recul à partir de (mm)		5
Hauteur des étiquettes <sup>1)</sup> jusqu'à (mm)		4000
Rouleau d'étiquettes diamètre extérieur jusqu'à (mm)		205
Rouleau d'étiquettes diamètre mandrin (mm)		38 - 100
Sens d'enroulement		intérieur ou extérieur
<b>Ruban transfert</b>		
Encrage		intérieur ou extérieur
Diamètre rouleau jusqu'à (mm)		80
Diamètre mandrin (mm)		25
Longueur variable jusqu'à (m)		500
Largeur <sup>2)</sup> jusqu'à (mm)		114
<b>Dimensions imprimante</b>		
Hauteur (mm)		274
Profondeur (mm)		446
Largeur (mm)		242
Poids (kg)		9
<b>Cellule de détection d'étiquettes</b>		
Cellule par transparence pour bords avant d'étiquettes, encoches ou fin de matière		
Cellule réflexe par le dessous pour marque noire		
Marge du centre vers la gauche		0 - 53
<b>Électronique</b>		
Processeur 32 bits / Fréquence (MHz)		266
Mémoire vive (RAM) (Mo)		64
Mémoire flash interne IFFS		8
Emplacement pour carte CompactFlash type I		■
Emplacement pour carte Wireless LAN (Wi-Fi)		■
Mémoire pour horloge temps réel avec impression date et heure, sauvegarde des paramètres imprimante hors tension		■
Signal d'avertissement : Buzzer acoustique en cas d'erreur		■
<b>Interfaces</b>		
Parallèle centronics bidirectionnel IEEE 1284		-
RS232 C 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits		-
USB 2.0 High Speed esclave pour connexion à l'ordinateur		■
Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, impression RawIP, impression ftp, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP		■
RS422, RS485 1.200 à 230.400 bauds / 8 bits		-
Connecteur de périphérique		■
Carte WLAN (Wi-Fi) 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP)		□
2 x USB Maître pour contrôle à distance, clavier, lecteur de code à barres, clé de service, clé USB		■
<b>Fonctionnement</b>		
Alimentation		100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, PFC
Puissance max		300 W
Température / Humidité Fonctionnement :		+ 5 - 40°C / 10 - 85% sans condensation
Stockage :		+ 0 - 60°C / 20 - 85% sans condensation
Transport :		- 25 - 60°C / 20 - 85% sans condensation
Certifications		CE, FCC classe A, CB, CCC, UL